


BIOCLEAN® SAFE

Scheda tecnica - Edizione di : 2025-02-04

iBiotec®

BIOCLEAN® SAFE

DETERGENTE PULENTE SGRASSANTE PER AMBIENTI INDUSTRIALI

TRIPLA AZIONE SGRASSANTE, PULENTE E DISINCROSTANTE
 AGENTE PULENTE AL 12 % DI PRINCIPI ATTIVI, UTILIZZABILE PURO O DILUITO
 SENZA COMPOSTI TOSSICI, SENZA SOLVENTI
 NON INFIAMMABILE, BIODEGRADABILE
 ELIMINA OLI, GRASSI, CONTAMINAZIONI INORGANICHE, POLVERI

DESCRIZIONE

BIOCLEAN SAFE è destinato a soddisfare la maggior parte delle operazioni di pulizia industriale.

Non infiammabile, **BIOCLEAN SAFE** non contiene sostanze tossiche e nessuna traccia di idrocarburi.

BIOCLEAN SAFE è un detergente con un elevato potere disincrostante rinforzato per pulizie frequenti.

BIOCLEAN SAFE super-concentrato pulisce tutte le superfici. Rimuove polveri, tracce di olio o di grasso. Può essere utilizzato puro o diluito in acqua.

APPLICAZIONI

Pulizia con panno, con pennello, con polverizzazione.

CAMPI D'IMPIEGO

Manutenzione industriale, lavaggio dei cerchioni veicoli leggeri isolati e mezzi pesanti articolati.

ISTRUZIONI PER L'USO

BIOCLEAN SAFE può essere utilizzato puro o diluito in acqua.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE VALORI TIPICI

CARATTERISTICHE	NORME	VALORI	UNITÀ
Aspetto	Visivo	Fluido, limpido	-
Colore	Visivo	Blu	-
Profumazione	-	Pino	-
Massa volumica a 25°C	NF EN ISO 12185	1,009	g/l
Contenuto di principi attivi	-	12	%
pH puro	NF T 90008	11,6	-
pH al 10%	NF T 90008	9,2	-

pH al 5%	NF T 90008	10,8	-
Tempo di efflusso Sezione 3	NF EN ISO 2431	23	s
Indice di rifrazione	ISO 5661	1,343	Indice
Punto di congelamento	ASTM D 97	-10	°C
Schiumogeno al 5%	NFT 60188	1/1000/60/0/250	mn/ml/l.h-1
Contenuto di idrocarburi	LPCH	0	%
Contenuto di fosfati	LPCH	0	%
Contenuto di cloro	GCMS	0	ppm
Contenuto di metalli pesanti e metalloidi	GCMS	0	ppm
DCO domanda chimica di ossigeno	NFT 90101	4684	mgO ₂ /l
DBO 5 domanda biochimica di ossigeno dopo 5 giorni	NF EN 1899-1	2547	mgO ₂ /l
MesT materie in sospensione totale	NF EN 872	<2	mg/l
SVS sostanze volatili in sospensione		<0,2	mg/l
Azoto Kjeldahl (TKN)	NF EN 25663	73,8	mgN/l
ThOD Richiesta teorica di ossigeno acqua di mare	ISO 15.705	5163	mgO ₂ /l
Potere bagnante	-	...	Quotazione
Potere disperdente	-	..	Quotazione
Potere emulsionante	-	...	Quotazione
Potere sgrassante	-	..	Quotazione
Potere disincrostante	-	.	Quotazione

PRECAUZIONI D'USO

Non scaricare nella rete fognaria dopo l'uso.

Teme il gelo.

Non utilizzare su leghe leggere superlucidate, con una concentrazione superiore al 5% in acqua.

Non usare puro in modo ripetitivo su superfici verniciate scarsamente reticolate o vecchie.

Non utilizzare prima dell'incollaggio, senza asciugarlo.

Compatibile con tutti i materiali non sensibili all'acqua.

PRESENTAZIONES



iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué

